

Elektro-Einbauspeicher

Typ EC / EKE



Typ EC



Typ EKE

EC Behälter: Rostfrei aus Chromstahl V4A
 Isolation: PU FCKW frei, geschäumt
 Verschalung: Viereckig, Blechmantel weiss
 Heizelemente: Keramisch, umklemmbar
 Anschlüsse: KW / WW 3/4", Boiler links und rechts einsetzbar

EKE Behälter: Spezialstahl
 Korrosionsschutz: Kessel innen emailliert. Schutzanode serienmässig
 Isolation: PU FCKW-frei, geschäumt
 Verschalung: Viereckig, Blechmantel weiss
 Heizelemente: Keramisch, fixe Leistung
 Anschlüsse: KW / WW 3/4", Boiler links und rechts einsetzbar

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | B x T x H mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-------------|-------------|--------------|----|---------|-----|
|----------|-------------|-------------|--------------|----|---------|-----|

Typ EC

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|-----------------|-----------|----|---------|
| 120 | 139 834 | 1.2/1.6/2.4 | 547 x 575 x 760 | 230/400/2 | 52 | 2740,00 |
|-----|---------|-------------|-----------------|-----------|----|---------|

Typ EKE

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------------|-------|----|---------|
| 120 | 139 825/823 | 1,6/2,4 | 547 x 547 x 760 | 400/2 | 47 | 1890,00 |
|-----|-------------|---------|-----------------|-------|----|---------|

Typ EEK



Behälter: Spezialstahl
 Korrosionsschutz: Kessel innen emailliert nach DIN 4753
 Schutzanode: Serienmässig eingebaut, wechselbar
 Isolation: PU FCKW-frei, geschäumt
 Verschalung: Blechmantel vorne weiss, halbverschalt
 Heizelemente: Incoloy, umklemmbar
 Temperaturregelung: Thermostat aussen bedienbar
 Anschlüsse: KW / WW 3/4", Boiler links und rechts 45°

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | B x T x H mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 120 | 413 040 | 1.2/1.6/2.4 | 545 x 545 x 760 | 230/400/2 | 70 | 1550,00 |

Typ EKE



Behälter: Spezialstahl
 Korrosionsschutz: Kessel innen emailliert
 Schutzanode: Serienmässig eingebaut, wechselbar
 Isolation: PU FCKW-frei, geschäumt
 Verschalung: Kunststoffaussemantel weiss
 Heizelemente: Incoloy, umklemmbar
 Temperaturregelung: Thermostat einstellbar bis ca. 85° C
 Anschlüsse: KW / WW 3/4" rechts

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | B x T x H mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 50 | 139 826 | 0.5/0.66/1.0 | 400 x 400 x 760 | 230/400/2 | 31 | 1195,00 |

Typ EEK



Behälter: Spezialstahl
 Korrosionsschutz: Kessel innen emailliert nach DIN 4753
 Schutzanode: Serienmässig eingebaut, wechselbar
 Isolation: PU FCKW-frei, geschäumt
 Verschalung: Blechmantel vorne weiss, halbverschalt
 Heizelemente: Incoloy, umklemmbar
 Temperaturregelung: Thermostat einstellbar bis ca. 85° C
 Anschlüsse: KW / WW 3/4" unten
 Hydr. Installation: Bauseits
 Masse: Die Sockelhöhe (420mm) ist im Höhenmass inbegriffen

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | B x T x H mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------|---------|
| 200 | 413 043 | 2.0/2.7/4.0 | 545 x 545 x 1720 | 230/400/2/3 | 93 | 1880,00 |
| 250 | 413 046 | 2.5/3.5/5.0 | 545 x 545 x 1976 | 400/2/3 | 108 | 1970,00 |
| 300 | 413 049 | 3.0/4.0/6.0 | 545 x 545 x 2160 | 400/2/3 | 115 | 2030,00 |

Anwendung: Vielseitige Möglichkeiten in der Haustechnik, Industrie und im Gewerbe. Kostengünstiges Aufheizen der Speicher während der Niedertarifzeit. Hoher Wasserkomfort.

Lieferung: Täglich ab Lager in der ganzen Schweiz
 Höchste Qualität ist garantiert durch die DIN ISO 9001-Zertifizierung der Produktionsfirma