

Elektrische Raumheizung

Direktheizgeräte



Wandkonvektor
höhere Baureihe



Wandkonvektor
niedere Baureihe

Mit eingebauter Thermostatkassette ET.

Frontseitig geschlossene Wandkonvektoren für feste Montage, austauschbare Thermostatkassetten, eingebauter Überhitzungsschutz, Ein-Aus-Schalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Farbe weiss (RAL 9010). Montage auf Holz zugelassen. Gerätetiefe montiert: 85 mm.
Höhe VP: 370 mm
Höhe VL: 140 mm

Typ	Artikel Nr.	~V	Leistung kW	Länge mm	CHF
-----	-------------	----	-------------	----------	-----

Höhere Baureihe

VP 904 RK	139 734	230	0,4	490	250,00
VP 906 RK	139 735	230	0,6	545	295,00
VP 908 RK	139 736	230	0,8	660	300,00
VP 910 RK	139 737	230	1,0	720	315,00
VP 912 RK	139 738	230	1,2	890	340,00
VP 914 RK	139 739	230	1,4	1005	355,00
VP 920 RK	139 740	230	2,0	1350	385,00

Niedere Baureihe

VL 904 RK	139 741	230	0,4	660	280,00
VL 906 RK	139 742	230	0,6	835	295,00
VL 908 RK	139 743	230	0,8	1005	310,00
VL 910 RK	139 744	230	1,0	1235	340,00
VL 912 RK	139 745	230	1,2	1465	350,00
VL 915 RK	139 746	230	1,5	1810	375,00

Schnellheizer mit Thermostat/Schalter

Rapid	134 872	230	2,0	292	240,00
-------	---------	-----	-----	-----	--------

Standart eingebaut:

Thermostatkassetten zu VP... RK und VL... RK
Elektronische Thermostatkassette ET, passend zu oben aufgeführten Konvektoren. Einstellbereich: 5 bis 35 Grad C.

Art. Nr. 139 747 Typ ET CHF 0.–

Auf Wunsch gegen Aufpreis:

Elektronische Thermostatkassette DT mit Digitalanzeige, passend zu oben aufgeführten Konvektoren, digitale Temperaturanzeige, Temperaturabsenkung über eingebaute Timer-Funktion. Einstellbereich 5 bis 35 Grad C.

Aufpreis: Art. Nr. 139 748 Typ DT CHF 120.–

Auf Wunsch gegen Minderpreis:

Blind-Kassette SLX (kein Thermostat) passend zu oben genannten Konvektoren. Bei Gruppen-Steuerung mehrerer Konvektoren über einen externen Thermostat.

Minderpreis: Art. Nr. 139 749 Typ SLX CHF 5.–

Konvektoren Modell CORONA - spritzwassergeschützt



Kompaktes Heizgerät, schutzisoliert mit schneller Heizreaktion, geräuschloser Thermostat, Schalter: Aus-Normal-Absenkbetrieb-Timer. Die Betriebsart Timer ermöglicht eine Absenkung mittels Pilot- von 4K über eine externe Schaltuhr. Stufenloser Einstellbereich von 5 bis 35 Grad C. Gerät für Festanschluss, inkl. 1.1 m Anschlusskabel Farbe: weiss, Schutzart: Spritzwassergeschützt.

Typ	Artikel Nr.	H x L x T mm	~V	Leistung kW	CHF
C 15/192-5	139 902	440 x 340 x 102	230	0.5	295,00
C 15/194-5	139 903	440 x 420 x 102	230	1.0	330,00
C 15/196-5	139 904	440 x 580 x 102	230	1.5	340,00
C 15/198-5	139 905	440 x 740 x 102	230	2.0	380,00