

Elektrische Raumheizung

Wandkonvektoren NEO



Dünnere, eleganter Wandkonvektor, welcher in vier trendigen Farben erhältlich ist und für frische und Kontrast in den Räumen sorgt. Rechts oben auf der Frontseite informiert ein Display über die Raumtemperatur und den Betriebszustand. Die unauffälligen Bedienelemente sind seitlich am Gerät angeordnet. Durch diese ist es möglich die gewünschte Komfort- und Absenkttemperatur, sowie dessen Dauer einzustellen. Eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-Aus Schalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.
Schutzart: IP 20, Spannung: 230 Volt

Typ	Artikel Nr.	H x L x T mm	~V	Leistung kW	CHF
-----	-------------	--------------	----	-------------	-----

Farbe weiss (RAL 9016)

NEO 04 ws	139 982	370 x 474 x 82	230	0.4	390,00
NEO 06 ws	139 983	370 x 589 x 82	230	0.6	400,00
NEO 08 ws	139 914	370 x 704 x 82	230	0.8	410,00
NEO 10 ws	139 915	370 x 762 x 82	230	1.0	430,00
NEO 12 ws	139 916	370 x 934 x 82	230	1.2	450,00
NEO 14 ws	139 984	370 x 1049 x 82	230	1.4	480,00
NEO 20 ws	139 985	370 x 1394 x 82	230	2.0	540,00

Farbe rot (RAL 3020)

NEO 06 rt	139 986	370 x 589 x 82	230	0.6	400,00
NEO 10 rt	139 918	370 x 762 x 82	230	1.0	430,00
NEO 14 rt	139 987	370 x 1049 x 82	230	1.4	480,00
NEO 20 rt	139 988	370 x 1394 x 82	230	2.0	540,00


Farbe silber (RAL 9006)

NEO 06 si	139 989	370 x 589 x 82	230	0.6	400,00
NEO 10 si	139 921	370 x 762 x 82	230	1.0	430,00
NEO 14 si	139 990	370 x 1049 x 82	230	1.4	480,00
NEO 20 si	139 991	370 x 1394 x 82	230	2.0	540,00

Farbe schwarz (RAL 9005)

NEO 06 sw	139 992	370 x 589 x 82	230	0.6	400,00
NEO 10 sw	139 924	370 x 762 x 82	230	1.0	430,00
NEO 14 sw	139 993	370 x 1049 x 82	230	1.4	480,00
NEO 20 sw	139 994	370 x 1394 x 82	230	2.0	540,00

Panzerkonvektoren



Panzerkonvektoren eignen sich sehr gut für öffentliche Anlagen, wie Toiletten und Wartestation, sowie in feuchten Räumen, Schlachthäusern, Maschinenräumen, Kläranlagen usw. Die schlagfesten Heizkörper bestehen aus Chromnickelstahl 1.4435. Ein eingebauter Thermostat überwacht die Raumtemperatur. Nach der Montage des Konvektors ist der Thermostat von aussen nicht mehr zugänglich.

Farbe: Chromnickelstahl-natur

Schutzart: IP 54

Bereich Thermostat: 5 bis 35 Grad C

Typ	Artikel Nr.	H x L x T mm	~V	Leistung kW	CHF
-----	-------------	--------------	----	-------------	-----

Horizontal Montage - Anschluss rechts

PZK 04 H	139 926	275 x 555 x 80	230	0.4	730,00
PZK 08 H	139 927	470 x 800 x 80	230	0.8	990,00

Vertikale Montage - Anschluss mitte unten

PZK 08 V	139 928	800 x 470 x 80	230	0.8	990,00
----------	---------	----------------	-----	-----	--------

Alle Bilder können vom tatsächlichen Erscheinungsbild abweichen.