

Elektrische Raumheizung

Dynamische Wärmespeicher OLSBERG



Typ PROFIL:

Superflachspeicherofen für eingeschränkte Platzverhältnisse.



Typ CARAT:

Dynamischer Standardspeicherofen mit neuester Technologie.



Typ MONTANA:

Kaminspeicher; Ideal für enge Platzverhältnisse.



Typ CENTURY:

Bankspeicher für niedrige Platzverhältnisse

Neues modernes Design, integriertes Wandabstandgitter, besonders leise und kompakt, thermomechanischer Aufladeregler, recyclingfähige Materialien. Versenkbare Bedienelemente, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse Farbe weiss (RAL 9010), umsteckbare Chrom-Nickel-Rohrheizkörper im Luftkanal zur sofortigen Wärmeabgabe. FCKW-frei Wärmedämmung, einfache und schnelle 2-Schrauben-Montage, Bestückung von oben. Raumthermostat und Zusatzheizung eingebaut.

| Typ | Artikel Nr. | Leistung kw | Länge mm | ZSH | CHF |
|-----|-------------|-------------|----------|-----|-----|
|-----|-------------|-------------|----------|-----|-----|

| PROFIL | | | | | |
|---------|---------|-----------------|------|--------|---------|
| P14/564 | 139 761 | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 796 | 1.0 kW | 2280,00 |
| P14/565 | 139 762 | 2.4 / 2.0 / 1.6 | 972 | 1.0 kW | 2550,00 |
| P14/566 | 139 763 | 3.0 / 2.5 / 2.0 | 1148 | 1.5 kW | 2750,00 |
| P14/567 | 139 764 | 3.6 / 3.0 / 2.4 | 1324 | 1.5 kW | 2920,00 |
| P14/568 | 139 765 | 4.2 / 3.5 / 2.8 | 1500 | 1.5 kW | 3050,00 |

Gerätehöhe: 540 mm, Gerätetiefe: 220 mm

| CARAT | | | | | |
|---------|---------|-----------------|------|--------|---------|
| C14/512 | 139 766 | 2.0 / 1.7 / 1.3 | 575 | 0.5 kW | 2085,00 |
| C14/513 | 139 767 | 3.0 / 2.5 / 2.0 | 750 | 1.0 kW | 2340,00 |
| C14/514 | 139 768 | 4.0 / 3.3 / 2.7 | 925 | 1.0 kW | 2620,00 |
| C14/515 | 139 769 | 5.0 / 4.2 / 3.3 | 1135 | 1.5 kW | 2880,00 |
| C14/516 | 139 770 | 6.0 / 5.0 / 4.0 | 1310 | 1.5 kW | 3280,00 |
| C14/517 | 139 771 | 7.0 / 5.8 / 4.6 | 1310 | 1.5 kW | 3620,00 |

Gerätehöhe: 640 mm, Gerätetiefe: 270 mm

| MONTANA | | | | | |
|----------|---------|-----------------|-----|--------|---------|
| M-14/534 | 139 776 | 4.0 / 3.3 / 2.7 | 670 | 1.0 kW | 3550,00 |
| M-14/536 | 139 777 | 6.0 / 5.0 / 4.0 | 670 | 1.0 kW | 3820,00 |

Gerätehöhe: 800 mm bei M-14/534, Gerätetiefe: 350 mm / Gerätehöhe 1056 mm bei M-14/536, Gerätetiefe: 350 mm

| CENTURY | | | | | |
|---------|---------|-----------------|------|--------|---------|
| E14/553 | 139 774 | 3.0 / 2.5 / 2.0 | 1010 | 1.0 kW | 2650,00 |
| E14/554 | 139 773 | 4.0 / 3.3 / 2.7 | 1160 | 1.5 kW | 3120,00 |
| E14/556 | 139 775 | 6.0 / 5.0 / 4.0 | 1610 | 1.5 kW | 4060,00 |

Gerätehöhe: 476 mm, Gerätetiefe: 315 mm

| Aufladeautomatik Unicomp 557 mit externem Witterungsfühler | | | | | |
|--|---------|--|-----|--|--------|
| | 112 686 | | 230 | | 940,00 |

| Gruppensteuerung | | | | | |
|------------------|---------|--|-----|--|--------|
| | 138 882 | | 230 | | 450,00 |

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Montagen, Installationen und Inbetriebnahmen bauseits. Wärmebedarfsberechnung auf Anfrage. **Massblätter im Katalogregister 8**