

Elektro-Wandspeicher

Typ ISOLUX SN1



Behälter: Chromstahl V4AMo5T
 Isolation/Verschalung: PU FCKW frei, Ummantelung weiss
 Heizelemente: Keramisch, fixe Leistung, auswechselbar
 Temperaturregulierung: Thermostat einstellbar bis ca. 85° C
 Temperaturanzeige: Rundes Thermometer, 50 Liter ohne Thermometer
 Anschlüsse: KW / WW 100 – 200 l 3/4" unten, 50 l 1/2"
 Prüf- Betriebsdruck: 12/6 bar bei allen Wassererwärmern

Richtpreise!

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | B x T x H mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-----------------|-------------|------------------|---------------|---------|---------|
| 50 | 411 108/109 | 0.6/0.9 | 400 x 430 x 900 | 230 | 24 | 1690,00 |
| 100 | 411 114/115/221 | 2.0/1.8/1.2 | 510 x 540 x 1100 | 230/400/2/230 | 36 | 2130,00 |
| 150 | 411 121/122 | 1.8/2.6 | 560 x 590 x 1250 | 400/2 | 45 | 2540,00 |
| 150 | 411 117 | 2,0 | 560 x 590 x 1250 | 230 | 45 | 2540,00 |
| 200 | 411 123/124 | 2.4/3.6 | 620 x 650 x 1300 | 400/2/3 | 51 | 2850,00 |

Typ EKF Flachspeicher



Behälter: Stahlblech
 Korrosionsschutz: Kessel innen emailliert mit Stabanode nach DIN 4753
 Isolation/Verschalung: PU FCKW-frei, geschäumt. Stahlblech weiss
 Heizelemente: umklemmbar
 Schutzanode: Serienmässig eingebaut, auswechselbar
 Temperaturregulierung: Thermostat aussen, einstellbar von 10 bis 85° C
 Anzeige: Betriebskontrollanzeige
 Anschlüsse: Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | B x T x H mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 70 | 413 309 | 0.85/1.15/1.7/2.0 | 720 x 320 x 762 | 230 | 54 | 1550,00 |
| 100 | 413 310 | 1.1/1.75/2.2 | 720 x 320 x 1015 | 230 | 68 | 1620,00 |
| 120 | 413 272 | 1.35/2.0/2.7 | 720 x 320 x 1215 | 230 | 72 | 1680,00 |
| 150 | 413 311 | 1.65/2.3/3.7/4.0 | 720 x 320 x 1488 | 230/400/3 | 96 | 1790,00 |

Typ EKL Liegespeicher



Behälter: Stahlblech
 Korrosionsschutz: Kessel innen emailliert
 Isolation/Verschalung: PU FCKW-frei, geschäumt. Stahlblech weiss
 Heizelemente: umklemmbar
 Schutzanode: Serienmässig eingebaut, auswechselbar
 Temperaturregulierung: Thermostat aussen, einstellbar von 40 bis 85° C
 Anzeige: Betriebskontrollanzeige
 Anschlüsse: Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"

| Inhalt/l | Artikel Nr. | Leistung kW | L x B x T mm | ~V | Leer kg | CHF |
|----------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 80 | 413 293 | 0.85/1.15/1.7/2.0 | 780 x 480 x 480 | 230 | 42 | 1280,00 |
| 100 | 413 312 | 1.1/1.75/2.2 | 884 x 480 x 480 | 230 | 42 | 1350,00 |
| 120 | 413 313 | 1.35/2.0/2.7 | 1056 x 520 x 520 | 230 | 61 | 1420,00 |
| 150 | 413 314 | 1.65/2.3/3.2 | 1256 x 520 x 520 | 230/400/3 | 96 | 1540,00 |
| 200 | 413 315 | 2.3/2.95/4.7 | 1590 x 520 x 520 | 230/400/3 | 77 | 1650,00 |

Zubehör zu EKL:

Wandkonsolen (paar), Art. Nr. 413 316, CHF 125,00