

Therm Block avec dormant de fenêtre intégré

Exemple d'utilisation Therm Block avec dormant de fenêtre intégré



Informations produits

- composé de mousse PUR à grand pouvoir d'isolation et d'une feuille en plastique renforcé aux fibres de verre posée sur la terre
- disponible pour montage standard et pour montage de saut-de-loup étanche à la pression de l'eau
- réduction du pont thermique, sans percages
- avec dormant intégré et hermétique pour encadrements de fenêtre
- épaisseur de paroi 12 cm

Therm Block mit integrierter Fensterzarge

für Standardmontage



DN B x H x T cm	pour cadre-fenêtre D x C cm	Art.N°	Fr./pièce
150 x 140 x 12,5	80 x 60	315630	650.00
	100 x 50	315631	650.00
	100 x 62,5	315632	650.00
	100 x 75	315633	650.00
	100 x 100	315634	650.00

Accessoires pour Therm Block

Description	Complément	Art.N°	Fr./pièce
Set de fixation	montage de saut-de-loup	315796	16.00
Colle pour panneaux isolants (polyuréthane monocomposant), 800 ml	application avec pistolet à mousse	315798	39.00
Vantaux pivotants/basculants et alternants Penture à gauche Coefficient de transmission thermique Ug 1,1 W/(m2k)	80 x 60 cm	038941	275.00
	100 x 50 cm	035779	281.00
	100 x 62,5 cm	035780	286.00
	100 x 75 cm	035781	338.00
	100 x 100 cm	035782	403.00

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]