

# RAPID

## VERSETZ- UND MONTAGEMÖRTEL

RAPID ist ein hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Schnellzement und naturreinem Quarzsand. Rohstofflieferant ist zu 100% die Natur.

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Armaturen
- Für Geländer
- Für Pfosten
- Für Hülsen aller Art
- Für Rohreinführungen
- Für Durchlaufrinnen



### TECHNISCHE DATEN

Rohstoff	naturreiner Quarzsand				
Komponenten	1-komponentig				
Zementgehalt	480 kg/m <sup>3</sup>				
Farbe	beige				
Lieferform	trocken gemischt				
Gewicht	25-kg-Säcke (SUVA-Vorschrift)				
Lagerfähigkeit	ca. 3 Monate				
		<b>1 Std.</b>	<b>2 Std.</b>	<b>5 Std.</b>	<b>28 Tage</b>
Druckfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	mit Wasser	8.5	11.2	14.0	61.4
	mit RS Flüssig	13.3	20.7	27.8	80.1
Biegezugfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	mit Wasser	2.5	2.9	3.0	11.8
	mit RS Flüssig	3.3	3.9	4.7	16.9
E-Modul N/mm <sup>2</sup>	mit Wasser	21500			
	mit RS Flüssig	25100			
Schwindmass mm/m	mit Wasser	-0.78			
	mit RS Flüssig	-0.29			
Frosttausalzbeständigkeit (Prüfung Nr. 9, nach SIA 162/1)	mit Wasser	2100 g/m <sup>2</sup> mittel			
	mit RS Flüssig	300 g/m <sup>2</sup> hoch			

Durch Bayferrox Farbzusätze auch in den Farben anthrazit, gelb, rot, weiss erhältlich. Lässt sich mit diversen ACOSIM®-Flüssigzusätzen mischen.