

CONTOUR

MORTIER DE PAVAGE ET DE JOINTOIEMENT POUR PIERRES NATURELLES

CONTOUR est un mortier de pavage et de jointoiment de qualité supérieure à base de ciment Portland et de sable de quartz naturel pur. Ses composants sont issus de la nature à 100%.

APPLICATIONS

- Extérieur
- Revêtements de sol en pierre naturelle
- Pavés et bordures
- Murs en pierre naturelle
- Masse d'égalisation du sol
- Cadres de regards
- Travaux de réparation
- Bricoleurs amateurs



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière première	sable de quartz naturel pur
Granularité	0.2-2.0 mm / 0.2-4.0 mm
Composants	monocomposant
Teneur en ciment	380 kg/m ³
Couleur	gris clair, coloris spéciaux sur demande
Largeur des joints	de 5 à 50 mm
Conditionnement	mélange sec
Poids	sacs de 25 kg (directive SUVA)
Stockage	env. 6 mois
Résistance à la compression	32.5 N/mm ² après 28 jours
Résistance à la flexion/traction	6.2 N/mm ²
Module d'élasticité	19 800 N/mm ²
Résistance au gel et au sel de déneigement	moyenne, essai n° 9 d'après SIA 162/1

Egalement disponible en anthracite, jaune, rouge et blanc grâce à des additifs de coloration Bayferrox. Peut être mélangé à différents adjuvants liquides ACOSIM®.