

# SPORTFIX® Sandfanggrinnen

## SPORTFIX Sandfanggrinnen

SPORTFIX Sandfanggrinnen verhindern, dass Sportler beim Verlassen von Sprunggruben Sand auf die angrenzende Laufbahn verteilen. Dies führt bei Kunststoffbelägen zu Schäden. Bei den SPORTFIX Sandfanggrinnen bestehen die Unterteile aus Poly-Propylen. Sie sind 500 mm breit und 500 bzw. 1000 mm lang.

Eine Anschlussmöglichkeit DN 100 ist vorgeformt.

Die SPORTFIX Sandfanggrinnen sind einseitig mit einer Metallprofilkante ausgestattet. Dieses Profil ermöglicht einen sauberen Anschluss an angrenzende Laufbahnbeläge. Die Sandfanggrinnen werden komplett mit einem Gitterrost mit fest montierter Gummimatte geliefert.

Als Zubehör sind verzinkte Stirnwände erhältlich.

SPORTFIX Sandfanggrinnen können ein- und doppelreihig verlegt werden. Doppelreihig verlegte Sandfanggrinnen ergeben eine 1 m breite Schutzzone um die Sprunggrube. Nach den aktuellen IAAF Competition Rules 2009 ist für die Weitsprunganlage eine Breite von 2,75 m bis 3,0 m einzuhalten. Die Anlage darf auch breiter sein, dann kann die Begrenzung im Wettkampf einfach durch ein Tapeband erfolgen.

Nach dem IAAF Technical Manual 2008 ist für die Weitsprunganlage eine Breite von mindestens 2,75 m und eine Länge von 7 m bis 9 m vorgegeben. Mit SPORTFIX Sandfanggrinnen und SPORTFIX Softrandsteinen werden diese Maßvorgaben ohne weiteres eingehalten.



Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]