



- Schrankhöhe 1950 mm
- Dichtgeschweißte Wannen zur Aufnahme von Flüssigkeiten, pulverbeschichtet, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Türen wahlweise ohne oder mit Belüftung (pro Tür 2 Lochfelder 215 x 80 mm mit Quadratlochung 5 mm)
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Wannen 7 Liter	Anzahl Wannen 10 Liter	Tür ohne Belüftung		Tür mit Belüftung	
				Wannen mit Lochblecheinlage Art.-Nr.	Wannen ohne Lochblecheinlage Art.-Nr.	Wannen mit Lochblecheinlage Art.-Nr.	Wannen ohne Lochblecheinlage Art.-Nr.
640	500	5	0	31311-064-502	31311-064-532	31311-064-552	31311-064-582
640	500	4	0	31311-064-503	31311-064-533	31311-064-553	31311-064-583
640	500	3	1	31311-064-504	A 31311-064-534	31311-064-554	31311-064-584
640	500	2	2	31311-064-505	31311-064-535	B 31311-064-555	31311-064-585
640	500	2	3	31311-064-506	31311-064-536	31311-064-556	31311-064-586
640	500	0	4	31311-064-507	31311-064-537	31311-064-557	31311-064-587
640	500	0	5	31311-064-508	31311-064-538	31311-064-558	31311-064-588