

... flexibel sein & bleiben!

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]



- Schrankhöhe 1950 mm
- Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Traversen und Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Alle Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Schränke wahlweise mit Vollblechtüren oder Lochfeldtüren mit Quadratlochung 20 mm
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Schließgestänge verdeckt
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Ausstattungsvariante 1:** 1 Längstraverse, 2 Quertraversen, 2 Halterungen für z.B. Reifen und Springseile, 1 Einlegeboden mit Aufkantung als Abrollsicherung
- **Ausstattungsvariante 2:** 2 Längstraversen, 2 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 2 Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung
- **Ausstattungsvariante 3:** 3 Längstraversen, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 2 Halterungen für z.B. Reifen und Springseile, 1 Stahlblechhalterung für z.B. Taue
- **Leergehäuse zur individuellen Bestückung:** Ausstattungselemente finden Sie auf den Seiten 90 - 91.

Variante	Breite mm	Tiefe mm		mit Vollblechtüren Art.-Nr.	mit Lochfeldtüren Art.-Nr.
Ausstattungsvariante 1	1200	500		35354-120-543	35354-120-553
Ausstattungsvariante 2	1200	500		35354-120-544	C 35354-120-554
Ausstattungsvariante 3	1200	500	D	35354-120-545	35354-120-555
Leergehäuse	1200	500		35354-120-548	35354-120-558

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf Seite 89 - 91.