



- Schrankhöhe 1950 mm
- Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Traversen und Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Alle Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Schränke wahlweise mit Vollblechtüren oder Lochfeldtüren mit Quadratlochung 5 mm
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf kugelgelagerten Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Ausstattungsvariante:**
 Linke Hälfte: 4 Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung
 Rechte Hälfte: 3 Längstraversen, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter,
 1 Wertfach, 1 Halterung für z.B. Reifen und Springseile, 1 Stahlblechhalterung für z.B. Taue

Breite mm	Tiefe mm	Trennwand		mit Vollblechtüren Art.-Nr.	mit Lochfeldtüren Art.-Nr.
2000	600	ja		35356-200-604	B 35356-200-614

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 89 - 91.