



Speicherdaten	Pos.	Typ	ST200E	ST300E	ST450E
Inhalt gesamt		Liter	200	300	450
Gesamthöhe mit Isolation	H	mm	1250	1700	1750
Durchmesser mit Isolation	D	mm	610	610	710
Durchmesser mit Anschlussdeckel	T	mm	710	710	810
Durchmesser Kessel	DK	mm	500	500	600
Durchmesser Isolation		mm	55	55	55
Kippmass	KM	mm	1390	1807	1889
Gewicht (leer)		kg	63	70	94
Betriebsdruck max. Speicher		bar	6	6	6
Betriebstemperatur max. Speicher		°C	95	95	95
Warmwasseranschluss	WW	IG 1"	1250	1700	1750
Kaltwasseranschluss	KW	IG 1"	127	127	132
Zirkulationsanschluss	Z	IG 3/4"	935	1385	1410
Magnesiumanode	AN	IG 1 1/4"	885	1335	1360
Thermometer	TM	Ø 17.2	985	1435	1460
Flansch DN180 / LK150 / 8-Loch	FL		275	275	300

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

FSC Auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt  
© Oekotherm / 09.2010 / 3'750 / Ba

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Druckerzeugnis erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen oder fabrikationstechnisch bedingt sind, behalten wir uns ausdrücklich vor.

AEH Oekotherm AG  
Diezikonerstrasse 2, CH-8637 Laupen ZH  
Tel. +41 (0)55 246 47 50, Fax +41 (0)55 246 16 24  
info@oekotherm.ch, www.oekotherm.ch

**Oekotherm**  
AG für Energie- und Haustechnik