

1.4 Stand-Wassererwärmer

500 - 1000 Liter Bivalent STE2W

- Bivalenter Warmwasserspeicher emailliert nach DIN 4753.
- Zwei integrierte Glattrohrwärmetauscher geeignet für Kombination mit Sonnenkollektor und Wärmepumpenheizung.
- Isolation aus PU-Hartschaum (500 Liter) und PU-Weichschaum demontierbar (800-1000 Liter), FCKW-frei.
- Sky-Mantel aus PVC in silbergrau RAL9006.
- Ohne Direktheizkörper (als Ergänzung erhältlich).
- Korrosionsschutz durch Magnesium-Anoden.
- Diverse Anschlüsse für Fühler und Zirkulation.
- Inkl. Thermometer und Tauchhülsen für Fühler.
- Individuelle Anpassungen möglich (siehe Ergänzungen).



Preisliste 2010 / 2011

Sämtliche Preise in CHF exkl. MWST, inkl. Lieferung gemäss AGB

Inhalt Liter	Artikel-Nr.	Beschreibung	Masse in mm BxHxT	Bruttopreis
500	143.0500.01	Bivalenter Speicher Typ ST500E2W mit 2 Glattrohrwärmetauscher 1.5m ² /3.8m ² , ohne Elektroeinsetzung (siehe Ergänzungen).	750x1800x790	3'990.00
800	143.0800.01	Bivalenter Speicher Typ ST800E2W mit 2 Glattrohrwärmetauscher 1.8m ² /4.6m ² , ohne Elektroeinsetzung (siehe Ergänzungen).	990x1940x1040	6'520.00
1000	143.1000.01	Bivalenter Speicher Typ ST1000E2W mit 2 Glattrohrwärmetauscher 3.0m ² /5.6m ² , ohne Elektroeinsetzung (siehe Ergänzungen).	990x2140x1040	7'790.00

Minderpreis bei Abholung in Laupen: -60.00

1.4.9 Ergänzungen / Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bruttopreis
198.0000.02	Direktheizkörper aus Chronifer; Leistung 2.0 - 6.0kW / 3x400V (Modell 500-Liter) inkl. 3-poligem Thermostat mit Übertemperatursicherung und Flanschdichtung	345.00
198.0000.03	Direktheizkörper aus Chronifer; Leistung 2.5 - 15.0kW / 3x400V (Modelle 800+1000 Liter) inkl. 3-poligem Thermostat mit Übertemperatursicherung und Flanschdichtung	590.00
192.0000.10	Thermostat für Ladepumpe; 250VAC/16A; 15-95°C; 450mm, inkl. Fühlerhülse	124.00
193.0000.40	Fremdstrom-Anode (bis 1000 Liter) L=600mm	370.00
193.0000.41	Fremdstrom-Anode (ab 1000 - 2500 Liter) L=800mm	429.00