



Speicherdaten	Pos.	Typ	W50E	W80E
Inhalt gesamt		Liter	50	80
Gesamthöhe	H	mm	615	770
Durchmesser	D	mm	560	560
Tiefe mit Montagebügel	T	mm	575	575
Warmwasseranschluss	WW	AG	3/4"	3/4"
Kaltwasseranschluss	KW	AG	3/4"	3/4"
Distanz der Kalt- + Warmwasseranschl.	E	mm	230	230
Höhe Montagebügel oben	M	mm	340	470
Distanz der Montagebügel	N	mm	–	–
Anzahl Montagebügel		Stk.	1	1
Gewicht (leer)		kg	20	24
Betriebsdruck max. Speicher		bar	6	6
Betriebstemperatur max. Speicher		°C	95	95
Anschlusswert		kW	1.5	1.5
Spannung		V	1x400	1x400
Bereitschaftsenergieverbrauch		kW/24h	0.69	0.91
Schutzklasse nach IEC 592			IP25	IP25

Speicherdaten	Pos.	Typ	W100E	W150E	W200E
Inhalt gesamt		Liter	100	150	200
Gesamthöhe	H	mm	750	1010	1270
Durchmesser	D	mm	560	560	560
Tiefe mit Montagebügel	T	mm	575	575	575
Warmwasseranschluss	WW	AG	3/4"	3/4"	3/4"
Kaltwasseranschluss	KW	AG	3/4"	3/4"	3/4"
Distanz der Kalt- + Warmwasseranschl.	E	mm	230	230	230
Höhe Montagebügel oben	M	mm	530	750	1050
Distanz der Montagebügel	N	mm	–	500	800
Anzahl Montagebügel		Stk.	1	2	2
Gewicht (leer)		kg	26	34	42
Betriebsdruck max. Speicher		bar	6	6	6
Betriebstemperatur max. Speicher		°C	95	95	95
Anschlusswert		kW	1.5	2.0	3.0
Spannung		V	1x400	1x400	1x400
Bereitschaftsenergieverbrauch		kW/24h	1.03	1.41	1.85
Schutzklasse nach IEC 592			IP25	IP25	IP25



Auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt  
© Oekotherm / 09.2010 / 3'750 / Ba

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Druckerzeugnis erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen oder fabrikationstechnisch bedingt sind, behalten wir uns ausdrücklich vor.

AEH Oekotherm AG  
Diezikonerstrasse 2, CH-8637 Laupen ZH  
Tel. +41 (0)55 246 47 50, Fax +41 (0)55 246 16 24  
info@oekotherm.ch, www.oekotherm.ch

**Oekotherm**  
AG für Energie- und Haustechnik