









DRONCO: AS 60 INOX 1 MM

Artikel-Nr.	Form	Ø	Dicke	Bohrung	Preis/Stk.	
831.111240		115	1	22,2	1.50	25
831.121240		125	1	22,2	1.65	25

Geeignet für dünne Bleche (etwa im Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau), Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen. Verbundwerkstoffe (GFK). Hochwarmfeste Materialien, z. B. Triebwerksreparatur im Turbinenbau.




Diese sehr dünne Scheibe (1,0 mm) ermöglicht einen einzigartig sauberen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand in kürzester Zeit. Millimetergenaue Anwendung, schwingungsfreies Arbeiten, keine termische Blauverfärbung und keine Gratbildung (erspart die Nachbearbeitung).

**DRONCO: AS 46 INOX 1.6 – 1.9 MM**

Artikel-Nr.	Form	Ø	Dicke	Bohrung	Preis/Stk.	
831.111250		115	1,6	22,2	1.70	25
831.121250		125	1,6	22,2	1.50	25
831.181250		180	1,6	22,2	2.60	25
831.231250		230	1,9	22,2	3.60	25

Für Normal- und Edelstahl, besonders für Bleche und dünnwandige Profile geeignet. Der Standard im Tankanlagen- und Behälterbau. Eisen- und schwefel-frei. Die dünne Spezialtrennscheibe (1,6 mm) schont durch ihre kraftsparende Wirkung Mensch und Werkzeug. Hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit, fast keine Schnittgratbildung.

**DRONCO: AS 60 V 1 MM TOP**

Artikel-Nr.	Form	Ø	Dicke	Bohrung	Preis/Stk.	
831.111125		115	1	22,2	1.60	25
831.211179		125	1	22,2	1.70	25

Geeignet für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen, Verbundwerkstoffe (GFK). 1 mm-Scheibe in Top-Ausführung für millimetergenaues und schnelles Trennen bei minimalem Kraftaufwand. Keine Gratbildung, keine thermische Blauverfärbung. Deutlich gesteigerte Standzeit im Verhältnis zur AS 60 Inox.



alle Preise netto, in CHF, exkl. MWSt.