



WETTERSCHUTZGITTER WG-AL-68 AUS ALUMINIUM

Lamellenabstand 68 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis	pro	
113.5010-A ①	Lamelle aus Aluminium, Länge 5 m	5.50	m	50
113.5020-A ②	Lamelle aus Alu, Länge 5 m, Bautiefe 62 mm, Flansch 40 mm	9.50	m	50
113.5030 ③	Eckwinkel aus verzinktem Stahl mit vormontierten Schrauben	2.10	Stk.	250
113.5040 ④	Lamellenaufnahme ungekantet aus Aluminium, Länge 2438 mm	22.00	Stk.	20
113.5050 ⑤	Lamellenaufnahme gekantet	26.00	Stk.	20
113.1050 ⑥	Punktschweissgitter verzinkt 16 x 16 x 1,2 mm, Abmessung 1,2 x 25 m	272.00	Rolle	1

2. Lamellenbefestigung mittels Lamellenstege und Haltefedern

(Skizze siehe WG-VZ-82.5 auf vorhergehender Seite)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis	pro	
113.5010 ①	Lamelle aus Aluminium zum einclipsen, Länge 5 m	5.80	m	300
113.5020 ②	Rahmen aus Alu, Länge 5 m, Bautiefe 66 mm, Flansch 40 mm	9.50	m	100
113.5060 ④	Lamellensteg ungekantet aus Aluminium, Länge 2500 mm	13.50	Stk.	20
113.5070 ⑤	Lamellensteg aus Aluminium, gekantet, Länge 2500 mm	17.00	Stk.	20
113.0060 ⑧	Haltefeder, aus V2A	0.30	Stk.	100

alle Preise netto, in CHF, exkl. MWSt.