



## DUROLASTIC

No. d'article	type	tôle	texture	tôle	larg. totale	Prix/m	
101.0356	<b>XEV</b>	35	60	35	130	<b>2.40</b>	25
101.0456	<b>KEV</b>	45	60	45	150	<b>2.60</b>	25
101.0457	<b>JEV</b>	45	75	45	165	<b>2.80</b>	25
101.0701	<b>EEV</b>	70	100	70	240	<b>3.40</b>	25

Pour applications sans prescriptions coupe-feu. Texture en polyester, avec enduit pvc sur les deux faces, résistant à des températures jusqu'à +80 °C. Couleur gris.

## AIRPRODUCT EV 160

No. d'article	type	tôle	texture	tôle	larg. totale	Prix/m	
101.1354	<b>KS</b>	35	40	35	110	<b>3.00</b>	25
101.1454	<b>ES</b>	35	60	35	130	<b>3.30</b>	25
101.1456	<b>S</b>	45	60	45	150	<b>3.90</b>	25
101.1457	<b>J</b>	45	75	45	165	<b>4.20</b>	25
101.1451	<b>XL</b>	45	100	45	190	<b>5.30</b>	25
101.1701	<b>L</b>	70	100	70	210	<b>5.40</b>	25
101.1452	<b>XL-15</b>	45	150	45	240	<b>5.60</b>	25

Agrée par la police du feu! Testé EMPA I-I 6 q 3 – quasi incombustible. Certifié AEAI. Texture fibre de verre, avec enduit polyuréthane sur les deux faces, résistant à des températures jusqu'à +200 °C. Certificats de desemfumage «efectis»: +400 °C pour 2 heures et de réaction au feu «LNE»: MO.

**Remarquez la certification AIAI – sans cette dernière, un cas d'incendie peut vous coûter très cher en raison de la responsabilité civile du dispositif...**

tous les prix sont nets, en FRS, sans TVA