


**THERMOMÈTRE À BILAME**

No. d'article	type	temp.	prix/pce.	
692.2060	<b>TBL 54 T</b>	-20 °C bis +60 °C	<b>33.00</b>	10
692.0080	<b>TBL 27 T</b>	0 °C bis +80 °C	<b>33.00</b>	10

**Rabais:**

à partir de 5 pièces FRS 31.00 / pièce  
à partir de 10 pièces FRS 29.00 / pièce  
à partir de 20 pièces FRS 27.00 / pièce  
à partir de 50 pièces FRS 25.00 / pièce

Egalement livrable avec votre logo!

... nous n'en connaissons pas de meilleur!

Diamètre nominal: 100 mm (cadran)

Ø extérieur: 132 mm

Diamètre d'ouverture: 116 mm

Profondeur: 18 mm

Gamme de température: . -20 °C jusqu'à +60 °C ou 0 °C jusqu'à 80 °C

Erreur admissible: DIN 16 203 classe 1

Boîtier: acier spécial 1.4301, embouti blanc

Cadran: blanc, échelle selon DIN 16 109, 16 128

Aiguille: Aluminium, éloxé noir DIN 16 099


Fenêtre: verre

Tube plongeur: Ø 8 mm/longueur 165 mm

Type de protection: IP 50 selon DIN 40 050

Dispositif de correction: sur la face arrière

**HYGROMÈTRE À TIGE**

No. d'article	type	relative Luftfeuchtigkeit	prix/pce.	
692.1000	<b>KAF 100/16</b>	jusqu'à 100%	<b>350.00</b>	1

... nous n'en connaissons pas de meilleur!

Diamètre nominal (D): 100 mm (cadran)

Ø extérieur (d2): 132 mm

Ø ouverture (d1): 116 mm

Longueur d'encastrement: 100 mm

Plage de mesure: 0 – 100%

Erreur admissible: +4% de la valeur affichée

Boîtier: Acier spécial 1.4301, embouti blanc

Cadran: Alu brossé, échelle noire

Aiguille: Aluminium, noir

Fenêtre: verre

Entretoise: Laiton

Panier de protection: Bakélite.

Rabais de quantités et exécutions avec votre logo d'entreprise sur demande!



tous les prix sont nets, en FRS, sans TVA