

# Bodenleitungen Druck

## Rohrverbindungen

GF iJOINT Klemmverbinder

RG 306044

S1

### +GF+ iJOINT, Übergangswinkel 90° Innengewinde

Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430), Montage ohne Demontage Fitting, Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen, Wasser PN16



SAP-Nr.	Artikel-Nr.	d	Rp	D	L	I1	I2	I3	H	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
220887	158500042	75	2	135	180	133	41	26	91	56.00
220888	158500043	75	2 1/2	135	180	133	41	31	101	56.00
220889	158500044	75	3	135	180	133	41	34	108	56.00
220890	158500045	90	3	161	207	150	44	34	116	111.00
220891	158500046	110	4	185	242	175	53	40	135	183.00

Material: PP, Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW), Innengewinde entsprechend ISO 7/1, Farbe: blau/schwarz

### +GF+ iJOINT, Übergangswinkel 45° Aussengewinde

Montage ohne Demontage Fitting, Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen, Wasser PN16



SAP-Nr.	Artikel-Nr.	d	R	D	L	I1	I2	I3	H	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
220892	158500010	20	1/2	45	65	54	19	14	26	7.20
220893	158500011	25	3/4	53	75	59	21	15	30	8.70
220894	158500012	32	1	64	84	66	23	17	35	11.00
220895	158500013	40	1 1/4	75	96	76	26	20	41	17.80
220896	158500014	40	1 1/2	97	113	88	30	20	44	24.50
220897	158500015	63	2	114	133	104	35	24	53	35.50

Material: PP, Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW), Aussengewinde entsprechend ISO 7/1, Farbe: blau/schwarz