

Bodenleitungen Druck

Rohrverbindungen

GF iJOINT Klemmverbinder

RG 306044

S1

Mit Mausdruck gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

+GF+ iJOINT, Übergangs-T-90° Aussengewinde

Montage ohne Demontage Fitting, Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen, Wasser PN16



SAP-Nr.	Artikel-Nr.	d	R	D	L	I1	I2	I3	H	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
220898	158500202	20	1/2	45	134	54	19	14	41	9.90
220899	158500203	20	3/4	45	134	54	19	15	42	9.90
220900	158500204	25	1/2	53	150	59	21	14	44	12.60
220901	158500205	25	3/4	53	150	59	21	15	46	12.60
220902	158500206	25	1	53	150	59	21	17	48	12.60
220903	158500207	32	3/4	64	173	66	23	15	51	15.70
220904	158500208	32	1	64	173	66	21	17	53	15.70
220905	158500209	40	3/4	75	203	76	26	15	57	27.50
220906	158500210	40	1 1/4	75	203	76	26	20	62	27.50
220907	158500211	40	1 1/2	75	203	76	26	20	62	27.50
220908	158500212	50	3/4	97	239	88	30	15	65	38.00
220909	158500213	50	1 1/4	97	239	88	30	20	70	38.00
220910	158500214	50	1 1/2	97	239	88	30	20	70	38.00
220911	158500215	63	1 1/4	114	288	104	35	20	81	67.00
220912	158500216	63	1 1/2	114	288	104	35	20	81	67.00
220913	158500217	63	2	114	288	104	35	24	85	67.00
220914	158500218	63	2 1/2	114	288	104	35	28	89	67.00
220915	158500219	75	2 1/2	135	360	133	41	28	101	97.00
220916	158500220	75	3	135	360	133	41	30	104	97.00
220917	158500221	90	3	161	413	150	44	30	116	119.00
220918	158500222	110	4	185	484	175	53	36	138	150.00

Material: PP, Dichtungsmaterial: NBR (PTFE beschichtet) für Trinkwasser zugelassen (W270 und KTW), Aussengewinde entsprechend ISO 7/1, Farbe: blau/schwarz

+GF+ iJOINT, Übergangs-T-90° Innengewinde

Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430), Montage ohne Demontage Fitting, Geeignet für den Einsatz auf PE und PE-Xa Rohrleitungen, Wasser PN16



SAP-Nr.	Artikel-Nr.	d	Rp	D	L	I1	I2	I3	H	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
220919	158500177	20	1/2	45	134	54	19	15	40	10.70
220920	158500178	20	3/4	45	134	54	19	16	41	10.70
220921	158500179	25	1/2	53	150	59	21	15	40	12.10
220922	158500180	25	3/4	53	150	59	21	16	44	12.10
220923	158500181	25	1	53	150	59	21	20	49	12.10
220924	158500182	32	1/2	64	173	66	23	15	42	15.30
220925	158500183	32	3/4	64	173	66	23	16	46	15.30
220926	158500184	32	1	64	173	66	23	20	54	15.30