

ARMAFLEX Isolationsschlauch XG, 13mm

Schwarz, Anwendungsbereich -50°C bis 105°C,
Brandverhalten: schwerentflammbar, Brandkennziffer 5(200°C)

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Stärke	Ø D	VE	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	mm	m	m
209689	XG-13X054	13	54	34	15.53
209690	XG-13X060	13	60	32	17.03
209691	XG-13X064	13	64	30	17.75
209692	XG-13x070	13	70	24	19.92
209693	XG-13X076	13	76	24	21.48
209694	XG-13X080	13	80	20	23.49
209695	XG-13X089	13	89	20	25.46
209696	XG-13X102	13	102	20	33.53
209697	XG-13X108	13	108	20	36.43
209698	XG-13X114	13	114	20	40.00
209699	XG-13X125	13	125	20	46.99
209700	XG-13X133	13	133	20	50.87
209701	XG-13X140	13	140	20	53.15
209702	XG-13X160	13	160	18	60.96



ARMAFLEX Isolationsschlauch XG, 9mm, selbstklebend

Schwarz, Anwendungsbereich -50°C bis 105°C,
Brandverhalten: schwerentflammbar, Brandkennziffer 5(200°C)

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Stärke	Ø D	VE	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	mm	m	m
217749	XG-09X012-A	9	12	234	5.12
209703	XG-09X015-A	9	15	192	5.43
209704	XG-09X018-A	9	18	166	5.74
209705	XG-09X022-A	9	22	136	6.31
209706	XG-09X028-A	9	28	98	6.93
209707	XG-09X035-A	9	35	76	7.56
209708	XG-09X042-A	9	42	60	8.59
217750	XG-09X048-A	9	48	50	9.68
217751	XG-09X054-A	9	54	46	11.02
217752	XG-09X060-A	9	60	36	13.46



ARMAFLEX Isolationsschlauch XG, 13mm, selbstklebend

Schwarz, Anwendungsbereich -50°C bis 105°C,
Brandverhalten: schwerentflammbar, Brandkennziffer 5(200°C).2

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Stärke	Ø D	VE	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm	mm	m	m
209709	XG-13X018-A	13	18	118	8.59
209710	XG-13X022-A	13	22	98	9.06
209711	XG-13X028-A	13	28	78	9.73
209712	XG-13X035-A	13	35	58	11.39
209713	XG-13X042-A	13	42	48	12.68
209714	XG-13X048-A	13	48	40	14.70
209715	XG-13X054-A	13	54	34	17.34
209716	XG-13X060-A	13	60	32	18.94
209717	XG-13X076-A	13	76	24	23.39
209718	XG-13X089-A	13	89	20	27.43

