

#### PushFit Schutz- und Befestigungshülse

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	VE	dØ	G	L	CHF
SPAETER	Lieferanten		mm		cm	Stk.
<b>165582</b>	<b>650.931.00.1</b>		28	1/2	7,5	<b>10.60</b>

#### Verwendungszwecke

Zur Montage von PushFit Anschlussdosen

#### Werkstoffe

Stahl verzinkt



S3

#### PushFit Abpressstopfen für Rohrende


SAP-Nr.	Artikel-Nr.	VE	dØ	Farbe	CHF
SPAETER	Lieferanten		mm		Stk.
<b>165583</b>	<b>650.940.26.1</b>	1	16	galvanisch verzinkt	<b>20.00</b>
<b>165620</b>	<b>651.940.26.1</b>	1	20	galvanisch verzinkt	<b>20.00</b>
<b>165646</b>	<b>652.940.26.1</b>	1	25	galvanisch verzinkt	<b>21.70</b>



#### Verwendungszwecke

Zum Verschliessen von PushFit Röhren während der Druckprüfung

Für Druckprobe mit Kaltwasser bis max. 15 bar



#### PushFit T-Stück 90° reduziert

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	VE	dØ	DN	d1	d2	L	L1	Z	CHF
SPAETER	Lieferanten		mm		mm	mm	cm	cm	cm	Stk.
<b>165595</b>	<b>651.311.00.1</b>	1	20	15 / 12 / 15	16	20	10,1	5,2	2,5	<b>16.70</b>
<b>165596</b>	<b>651.312.00.1</b>	1	20	15 / 15 / 12	20	16	10,4	5,3	2,7	<b>16.70</b>
<b>165597</b>	<b>651.314.00.1</b>	1	20	15 / 12 / 12	16	16	9,9	5,2	2,5	<b>16.70</b>
<b>165628</b>	<b>652.311.00.1</b>	1	25	20 / 12 / 20	16	25	11	5,5	2,6	<b>23.50</b>
<b>165629</b>	<b>652.315.00.1</b>	1	25	20 / 15 / 20	20	25	11,4	5,6	2,8	<b>23.50</b>
<b>165630</b>	<b>652.316.00.1</b>	1	25	20 / 20 / 15	25	20	11,7	6,1	3,2	<b>23.50</b>
<b>165631</b>	<b>652.317.00.1</b>	1	25	20 / 15 / 15	20	20	11	5,6	2,8	<b>23.50</b>

#### Werkstoffe

PVDF