

S3

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

GIS Befestigungs-Set gekröpft für Verteiler

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	VE	dØ	L	CHF
SPAETER	Lieferanten		mm	cm	Stk.
165661	653.493.00.1	1	25 - 30	6,5	14.00

Eigenschaften

Schallgedämmt
Drehrastverbinder

Verwendungszwecke



Zur Befestigung von Verteilern im GIS System und im PushFit Verteilerschrank

Werkstoffe

Stahl verzinkt

Lieferumfang

Set à 2 Stück



PushFit Absperrventil

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	VE	G	DN	H	h	Z	CHF
SPAETER	Lieferanten				cm	cm	cm	Stk.
165662	653.495.00.1	1	1	20	8	5,6	8,5	81.00

Eigenschaften

Niro Sitzring
Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
Volldurchströmt
Überwurfmutter aus Messing
Aussengewinde
Flach dichtend

Verwendungszwecke

Für Trinkwasserleitungen bis 70 °C

Werkstoffe

Rotguss

Lieferumfang

Farbmarkierungen (rot, blau)

Flachdichtung