

# Starre Versorgungssysteme

## Starre Versorgungssysteme

Flamco T-Plus

RG 330060

### Flamco-T-Plus, Abzweig-T-Stück, PN 25, 6950

für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien bis 120°C, für Stahlrohre nach DIN 2440/2444, Stahl 37.0, Schneidkolben Stahl, Rohrdichtung DIN 3754



S4

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Dim.	Rp	z	L	L1	L2	H	CHF
SPAETER	Lieferanten		Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
128660	69050.04	1/2	1/2"	36	49	19	47	65	98.50
128661	69050.05	3/4	1/2"	43	56	21	50	70	107.50
128662	69050.06	1	3/4"	43	58	24	53	69	148.00
128663	69050.07	1 1/4	1"	56	73	30	70	77	229.00
128664	69050.08	1 1/2	1 1/4"	70	89	35	82	95	384.00
128665	69050.09	2	1 1/4"	76	95	41	82	95	483.00
175116	69050.10	2 1/2	1 1/4"	82	101	51	82	114	608.00
175117	69050.11	3	1 1/4"	91	110	57	82	114	661.00

### Flamco-T-Plus, Abzweig-T-Stück, PN 16, 6960

für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien bis 90°C, für CU-Rohre nach DIN 1786, Edelstahlrohr 1.4401, Schneidkolben Messing/Nirostahl, Rohrdichtung DIN 3754



SAP-Nr.	Artikel-Nr.	DN	G	L	L1	L2	L3	H	CHF
SPAETER	Lieferanten		Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
145431	69060.23	15	1/2"	34	13	35	10	45	91.00
145432	69060.24	18	1/2"	40	14	39	10	51	101.00
128668	69060.25	22	1/2"	41	15	40	10	51	103.50

### Flamco-T-Plus, Abzweig-T-Stück, PN 16, 6961

für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien bis 90°C, für CU-Rohre nach DIN 1786, Edelstahlrohr 1.4401, Schneidkolben Messing/Nirostahl, Rohrdichtung DIN 3754



SAP-Nr.	Artikel-Nr.	DN	G	L	L1	L2	L3	H	CHF
SPAETER	Lieferanten		Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.
145433	69061.21	28	3/4"	51	18	54	12	65	166.50
145434	69061.22	35	3/4"	57	25	56	12	65	193.00