

S4

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]



Mapress Verschlusskappe


SAP-Nr.	Artikel-Nr.	dØ	DN	L	Z	VE	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm		cm	cm		Stk.
129280	34462	15	12	2,3	0,3	1	7.55
129281	34463	18	15	2,3	0,3	1	9.30
129282	34464	22	20	2,4	0,3	1	10.20
129283	34465	28	25	2,6	0,3	1	11.60
129284	34466	35	32	2,9	0,3	1	16.20
129285	34467	42	40	3,3	0,3	1	34.10
129286	34468	54	50	3,8	0,3	1	38.20

Verwendungszwecke

Zum dauerhaften Verschliessen von Rohrleitungen
Zum Einbau zusammen mit Rohr

Werkstoffe

Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)



Mapress Reduktion mit Steckende

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	dØ	DN	d1	H	L	VE	CHF
SPAETER	Lieferanten	mm		mm	cm	cm		Stk.
129287	34115	18	15 / 12	15	3,5	5,5	1	6.20
129288	34116	22	20 / 12	15	3,9	5,9	1	6.85
129289	34117	22	20 / 15	18	3,7	5,7	1	6.75
129290	34118	28	25 / 12	15	4,6	6,6	1	7.65
129291	34119	28	25 / 15	18	4,4	6,4	1	7.75
129292	34120	28	25 / 20	22	3,9	6	1	7.65
129293	34123	35	32 / 20	22	5	7,1	1	12.00
129294	34124	35	32 / 25	28	4,5	6,8	1	12.10
129295	34128	42	40 / 25	28	6	8,3	1	15.30
129296	34129	42	40 / 32	35	5,1	7,7	1	15.70
145538	34133	54	50 / 25	28	8,7	11	1	21.70
129298	34134	54	50 / 32	35	8	10,6	1	21.80
129299	34135	54	50 / 40	42	6,2	9,2	1	21.70

Werkstoffe

Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)