

## 1. CLASSIC

### KONSTRUKTION

Die verwindungssteife Stahlrohrkonstruktion der BATOR-Classic-Tore ist robust und langlebig. Verarbeitungsqualität und Massgenauigkeit erzielen optimale Laufeigenschaften und reduzieren den Verschleiss der Tore nachhaltig.

### STATISCHE BEANSPRUCHUNG

Die Baureihe Classic (Rahmen-Sprossen-Konstruktion) eignet sich speziell für Torhöhen bis 8 Meter und hält auch extremen Windbelastungen stand.

### PANEELEN/TORFÜLLUNG

Sandwichelemente aus Ökopor-Isolierkern und beidseitig verzinktem Blech ergeben einen hohen Dämmwert. Beidseitig versiegelt ist das Tor zudem geschützt vor Schlagregen und innenseitiger Korrosion.

Halteleisten mit dem BATOR-Clipsystem machen das Auswechseln beschädigter Füllungen besonders einfach. Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen werden verschraubte Halteleisten eingesetzt.

### FOLGENDE EINSÄTZE SIND ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

- > Glas aller Ausführungen
- > Paneelen mit Schalldämmung
- > Gitter
- > Holz

## 2. THERM

### KONSTRUKTION

Tore mit der Bezeichnung BATOR-Therm werden mit einem Hartschaumkern aus FCKW-freiem Polyurethan gefertigt,

um höchste Dämmwerte zu erzielen. Das moderne Design macht sie aussergewöhnlich schlicht und formschön.

### ERHÄLTICHE MASSE (TORFLÜGEL)

Breite ab 800 mm bis 1250 mm  
Höhe bis 5000 mm

### OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

In der Standardausführung sind die Torflügel beidseitig mit der Farbe RAL 9002 beschichtet. Selbstverständlich können die Tore auf Wunsch mit jedem RAL- oder NCS-Farbtönen beschichtet werden – sogar Innen – und Aussen-seiten in zwei verschiedenen Farbtönen sind möglich.

### EINSÄTZE UND ZUBEHÖR FÜR TORFLÜGEL

Fenstereinsätze in Glas sind in verschiedenen Standardformaten lieferbar. Lüftungseinsätze für funktionelle Anwendungen sind ebenfalls in Standardformaten erhältlich.

## 3. WIEDERSTANDSKLASSE 3 (zertifiziert)

### KONSTRUKTION

Aufbau ähnlich der Classic Ausführung mit teilweise verstärkten 60 mm Profilen. Einbruchhemmende Bandrollen widerstehen Ein- und Ausbruchversuche. Verstärkte Bandrolle

### TORFÜLLUNG

Schutzgasverschweisste 3 mm Stahlplatten. Weitere Füllungen wie Panzerglas und Lochblech möglich.

### ZUBEHÖR

Panzerglaseinsatz und Servicetüre sind optional möglich.

