

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

	FALTTOR	SCHIEBE- TOR	SCHIEBE- FALTTOR	GLIEDER- SCHIEBETOR	SEKTIONAL- TOR	ROLLTOR
TORGRÖSSE						
Breite max.	10 m	25 / 40 m *	25 m	25 m	7 m	10 m
Höhe max.	6 m	6 / 10 m	6 m	6 m	6 m	6 m
PLATZBEDARF						
seitlich	wenig	mittel	viel	viel	wenig	wenig
Sturz	wenig	wenig	wenig	wenig	mittel	viel
ÖFFNUNGSRICHTUNG						
nach innen	●	●	●	●	●	○
nach aussen	●	●	●	●	x	-
AUFBAU DER TORELEMENTE						
Classic	●	●	●	●	-	-
Therm	●	●	●	●	-	x
GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT						
Fenster und Füllung	●	●	●	●	○	-
EINBAU SERVICETÜRE						
geeignet	●	●	●	●	x	●
möglich	●	●	●	●	○	●
SCHWELLENPROFIL/ BODENFÜHRUNG						
schwellenlos	○	*	●	●	●	-
versenkte Führung	●	●	●	●	●	-
SchwelLENabsatz	●	●	○	○	○	-
BEDIENUNG VON HAND						
Torgrosse bis 30m ²	●	●	○	○	○	-
Torgrosse ab 30m ²	●	*	*	*	x	-
MOTORANTRIEB						
geeignet	● (nur 2+2)	●	●	●	●	●
NOTBEDIENUNG						
von Hand	●	●	●	●	○	○
mit Kurbel / Kette						
STEUERUNG						
halbautomatisch	●	●	●	●	●	●
automatisch	●	●	●	●	○	○
TORÖFFNUNGSZEIT						
bei 4 m Öffnungsweg	6-12 s	13 s / 20 s	10 s	10 s	20 s	20 s
LEBENSDAUER						
bei grossen Betriebsfrequenzen	●	●	●	●	x	x
WARTUNG						
Aufwand für Unterhaltsarbeiten	●	●	●	●	○	○
WÄRMEDÄMMUNG						
geeignet	●	●	●	●	●	x
WINDDRUCKBELASTUNG						
beeinflusst Torhöhe	○	○	○	○	●	●
beeinflusst Torbreite	●	●	●	●	○	○

● empfohlen ○ geeignet x nicht geeignet * Rückfrage - nicht möglich