

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

	FALTTOR	SCHIEBE- TOR	SCHIEBE- FALTTOR	GLIEDER- SCHIEBETOR	SEKTIONAL- TOR	ROLLTOR
<b>TORGRÖSSE</b>						
Breite max.	10 m	25 / 40 m *	25 m	25 m	7 m	10 m
Höhe max.	6 m	6 / 10 m	6 m	6 m	6 m	6 m
<b>PLATZBEDARF</b>						
seitlich	wenig	mittel	viel	viel	wenig	wenig
Sturz	wenig	wenig	wenig	wenig	mittel	viel
<b>ÖFFNUNGSRICHTUNG</b>						
nach innen	●	●	●	●	●	○
nach aussen	●	●	●	●	x	-
<b>AUFBAU DER TORELEMENTE</b>						
Classic	●	●	●	●	-	-
Therm	●	●	●	●	-	x
<b>GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT</b>						
Fenster und Füllung	●	●	●	●	○	-
<b>EINBAU SERVICETÜRE</b>						
geeignet	●	●	●	●	x	●
möglich	●	●	●	●	○	●
<b>SCHWELLENPROFIL/ BODENFÜHRUNG</b>						
schwellenlos	○	*	●	●	●	-
versenkte Führung	●	●	●	●	●	-
SchwelLENabsatz	●	●	○	○	○	-
<b>BEDIENUNG VON HAND</b>						
Torgrosse bis 30m <sup>2</sup>	●	●	○	○	○	-
Torgrosse ab 30m <sup>2</sup>	●	*	*	*	x	-
<b>MOTORANTRIEB</b>						
geeignet	● (nur 2+2)	●	●	●	●	●
<b>NOTBEDIENUNG</b>						
von Hand	●	●	●	●	○	○
mit Kurbel / Kette						
<b>STEUERUNG</b>						
halbautomatisch	●	●	●	●	●	●
automatisch	●	●	●	●	○	○
<b>TORÖFFNUNGSZEIT</b>						
bei 4 m Öffnungsweg	6-12 s	13 s / 20 s	10 s	10 s	20 s	20 s
<b>LEBENSDAUER</b>						
bei grossen Betriebsfrequenzen	●	●	●	●	x	x
<b>WARTUNG</b>						
Aufwand für Unterhaltsarbeiten	●	●	●	●	○	○
<b>WÄRMEDÄMMUNG</b>						
geeignet	●	●	●	●	●	x
<b>WINDDRUCKBELASTUNG</b>						
beeinflusst Torhöhe	○	○	○	○	●	●
beeinflusst Torbreite	●	●	●	●	○	○

● empfohlen    ○ geeignet    x nicht geeignet    \* Rückfrage    - nicht möglich