

**Guss-Beton-Abdeckungen**

BGS Figur Nr.	Bezeichnung Ausführung	RL	LW	Kg.	Stk. Palett	Preis/Stk. Fr.
403-50B	mit Betonfüllung, 30 kN	1 to	500	36	20	140 --
403-60B	mit Betonfüllung, 30 kN	1 to	600	45	20	155 --
405-50B	mit Betonfüllung, 50 kN	3 to	500	36	20	160 --
405-60B	mit Betonfüllung, 50 kN	3 to	600	48	20	195 --
405-70B	mit Betonfüllung, 50 kN	3 to	700	90	8	320 --
405-80B	mit Betonfüllung, 50 kN	3 to	800	95	8	365 --
415-60B	mit Betonfüllung, B125	B125	600	44	10	225 --
415-70B	mit Betonfüllung, 150 kN	5 to	700	90	8	360 --
415-80B	mit Betonfüllung, 150 kN	5 to	800	120	8	480 --
435-60	Neopren-Einlage, Pickelloch	B125	600	46	10	385 --
435-60B	dito, mit Betonfüllung	B125	600	65	10	475 --
435-60A	Neopren-Einlage, Pickelloch	B125	600	34	10	385 --
435-60AB	dito, mit Betonfüllung	B125	600	53	10	475 --
438-60B	Neopren-Einlage, breiter Rahmen	C250	600	69	10	605 --
440-60	Neopren-Einlage, Pickelloch	C250	600	46	10	420 --
440-60B	dito, mit Betonfüllung	C250	600	65	10	510 --
440-60A	Neopren-Einlage, Pickelloch	C250	600	34	10	420 --
440-60AB	dito, mit Betonfüllung	C250	600	53	10	510 --
445-60	Neopren-Einlage, Pickell., Vent.	B125	600	45	10	415 --
445-60B	dito, mit Betonfüllung	B125	600	64	10	505 --
445-60A	Neopren-Einlage, Pickell., Vent.	B125	600	33	10	415 --
445-60AB	dito, mit Betonfüllung	B125	600	52	10	505 --
450-60	Neopren-Einlage, Pickell., Vent.	C250	600	45	10	450 --
450-60B	dito, mit Betonfüllung	C250	600	64	10	540 --
450-60A	Neopren-Einlage, Pickell., Vent.	C250	600	33	10	450 --
450-60AB	dito, mit Betonfüllung	C250	600	52	10	540 --
470-60	Deckel zum Auspflästern	C250	600	86	10	620 --
470Q60	Deckel zum Auspflästern	C250	600x600	82	10	695 --
476-60	Deckel zum Auspflästern	D400	600	86	10	695 --
480-60	Neopren-Einlage, Pickelloch	D400	600	102	8	685 --
480-60B	dito, mit Betonfüllung	D400	600	140	8	745 --
480-60BS	dito mit Betonsockel	D400	600	320	3	1140 --
480-60H	Neopren-Einlage, Handgriff	D400	600	102	8	725 --
480-60HB	dito, mit Betonfüllung	D400	600	140	8	810 --