

Guss-Beton-Abdeckungen

BGS Figur Nr.	Bezeichnung Ausführung	RL	LW	Kg.	Stk. Palett	Preis/Stk. Fr.
480-60HBS	dito mit Betonsockel	D400	600	320	3	1190 .--
480-60HBV	mit Betonf., Handgriff, verschr.	D400	600	140	8	945 .--
480-60HBVS	dito mit Betonsockel	D400	600	320	3	1350 .--
488-60B	Neopren-Einlage breiter Rahmen	D400	600	183	8	895 .--
489-60	Neopren-Einlage, Pickelloch	F900	600	102	8	965 .--
489-60B	dito, mit Betonfüllung	F900	600	140	8	1085 .--
489-60BS	dito mit Betonsockel	F900	600	320	3	1465 .--
490-60	Neopren-Einlage, Ventilation	D400	600	100	8	720 .--
490-60B	dito, mit Betonfüllung	D400	600	138	8	805 .--
490-60BS	dito, mit Betonfüllung, Betonsockel	D400	600	320	3	1200 .--
499-60	Neopren-Einlage, Ventilation	F900	600	100	8	1025 .--
499-60B	dito, mit Betonfüllung	F900	600	138	8	1145 .--
499-60BS	dito mit Betonsockel	F900	600	320	3	1525 .--

Zubehör

8-1001	Schlammeimer zu 445 / 450			6	20	105 .--
--------	---------------------------	--	--	---	----	---------

Bezeichnungen

C =	Breiter aufliegender Rahmen
A =	Rahmen für Zementrohrfalz
S =	Rahmen mit Betonsockel
V =	Verriegelt / Verschraubt
P =	Pickelloch
H =	Handgriff