

Einlaufroste / Strassenroste

BGS Figur Nr.	Bezeichnung Ausführung	RL	LW	Kg.	Stk. Palett	Preis/Stk Fr.
635-60Q	dito, mit quadratischem Rahmen	B125	600	70	8	495 .--
635-70	Rost geschlitzt, mit	B125	700	66	16	460 .--
635-80	Rost geschlitzt, mit	B125	800	83	8	645 .--
636-60	Rost geschlitzt, flach	D400	600	120	8	835 .--
636-60S	Rost geschlitzt, flach, mit	D400	600	290	3	1195 .--
640	Rost flach, Neopren-Einlage	C250	450x360	68	16	365 .--
640-20	Rost flach, Neopren-Einlage	C250	450x360	76	16	395 .--
650-10	Rost flach, Neopren-Einlage	C250	515x235	47	20	359 .--
650-20	Rost flach, Neopren-Einlage	C250	515x235	50	20	379 .--
660	Rost flach, Neopren-Einlage	C250	490x235	40	20	355 .--
670	Rost gewölbt, Neopren-Einlage	C250	430x350	63	16	415 .--
670S	dito, mit Betonsockel	C250	430x350	250	3	850 .--
671	Rost gewölbt, Neopren-Einlage	250kN	360x360	54	16	450 .--
672-10	Rost gewölbt, Neopren-Einlage	C250	520x390	70	8	675 .--
672-20	Rost gewölbt, Neopren-Einlage	C250	520x390	75	8	695 .--
680-10	Rost flach, Neopren-Einlage	D400	450x360	65	16	399 .--
680-20	Rost flach, Neopren-Einlage	D400	450x360	73	16	429 .--
690-10	Rost flach, Neopren-Einlage	D400	450x360	64	16	399 .--
690-20	Rost flach, Neopren-Einlage	D400	450x360	72	16	429 .--
510-8	Rost flach, Neopren-Einlage	7,5 to	455x355	47	16	360 .--
525-6	Rost gewölbt	10 to	500x450	69	16	510 .--

Bezeichnungen

C =	Breiter aufliegender Rahmen
A =	Rahmen für Zementrohrfalz
S =	Rahmen mit Betonsockel
V =	Verriegelt / Verschraubt
P =	Pickelloch