



• PRECITOOL 107050

Blechsälbohrer sind eine sinnvolle Erganzung zum Spiralbohrer, speziell bei dunnwandigem Material. Kein Ankörnen, Locher sind weitgehend gratfrei. In den Nuten ist der jeweilige Lochdurchmesser lasersigniert.

- ablesbarer Lochdurchmesser
- 3-Flachen Mitnehmerschaft
- kein durchrutschen im Bohrfutter
- CBN-tiefgeschliffen

Verwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

• PRECITOOL 107050

Les fraises coniques complent judicieusement les forets helicoidaux, notamment pour les materiaux a paroi mince. Pas d'amorage au pointeau, les trous ne presentent pas de barbes. Le diametre du trou est marque au laser dans la goujure

- Diametre du trou visible sur l'outil
- Queue a 3 facettes
- Ne patine pas dans le mandrin
- Execution meulee CBN

Application

Pour le perage et l'alesage des toles, tuyaux et profiles.



PRECITOOL



Art. Nr.	Ø- Bereich mm	WK
N° d'art.	Plage de diam. mm	CHF/Stk
880.640.300	3-30.5	106.10

Lieferumfang

- in Kunststoffkassette

Inclus dans la livraison

- Coffret en plastique

Zubehör

- 880.625 Blechsälbohrer HSS-Co

Accessoires

- 880.625 Fraise conique HSS-Co pour tole



• PRECITOOL 107060

Blechsälbohrer sind eine sinnvolle Erganzung zum Spiralbohrer, speziell bei dunnwandigem Material. Kein Ankörnen, Locher sind weitgehend gratfrei. In den Nuten ist der jeweilige Lochdurchmesser lasersigniert.

- ablesbarer Lochdurchmesser
- 3-Flachen Mitnehmerschaft
- kein durchrutschen im Bohrfutter
- CBN-tiefgeschliffen
- geringe Neigung zum Kaltschweißen

Verwendung

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.


• PRECITOOL 107060

Les fraises coniques complent judicieusement les forets helicoidaux, notamment pour les materiaux a paroi mince. Pas d'amorage au pointeau, les trous ne presentent pas de barbes. Le diametre du trou est marque au laser dans la goujure

- Diametre du trou visible sur l'outil
- Queue a 3 facettes
- Ne patine pas dans le mandrin
- Execution meulee CBN
- Tendence au soudage a froid reduite

Application

Pour le perage et l'alesage des toles, tuyaux et profiles.



PRECITOOL



Art. Nr.	Ø- Bereich mm	WK
N° d'art.	Plage de diam. mm	CHF/Stk
880.645.300	3-30.5	140.70

Lieferumfang

- in Kunststoffkassette

Inclus dans la livraison

- Coffret en plastique

Zubehör

- 880.630 Blechsälbohrer HSS-Co

Accessoires

- 880.630 Fraise conique HSS-Co pour tole