



- BECK 128000
- DIN 208

- BECK 128000
- DIN 208

Verwendung

Zum Reiben durchgehender Bohrungen in langspanendem Material (für Sacklöcher nicht geeignet, da die Späne in Schneidenrichtung geführt werden und der Anschnitt sehr lang ist). Die besondere Arbeitsweise des Schädralls erfordert eine grosse Spanabnahme!

Application

Pour aléser les trous débouchants dans les matériaux à copeaux longs (non adapté aux trous borgnes, car les copeaux sont conduits dans la direction de coupe et l'entrée est très longue). Le fonctionnement spécifique de l'arête à coupe descendante implique un enlèvement de copeaux important!



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	MK CM	WT CHF/Stk CHF/pce
881.279.100	5.0	133	23	67.5	1	42.10
881.279.120	6.0	138	26	72.5	1	42.10
881.279.140	7.0	150	31	84.5	1	44.00
881.279.160	8.0	156	33	90.5	1	44.60
881.279.180	9.0	162	36	96.5	1	51.50
881.279.200	10.0	168	38	102.5	1	37.50
881.279.220	11.0	175	41	109.5	1	42.10
881.279.240	12.0	182	44	116.5	1	41.40
881.279.260	13.0	182	44	116.5	1	43.20
881.279.280	14.0	189	47	123.5	1	43.90
881.279.300	15.0	204	50	124	2	53.40
881.279.320	16.0	210	52	130	2	54.10
881.279.340	17.0	214	54	134	2	58.00
881.279.360	18.0	219	56	139	2	59.80
881.279.380	19.0	223	58	143	2	63.60
881.279.400	20.0	228	60	148	2	63.60
881.279.420	21.0	232	62	152	2	71.90
881.279.440	22.0	237	64	157	2	71.90
881.279.460	23.0	241	66	161	2	82.70
881.279.480	24.0	368	68	169	3	84.60
881.279.500	25.0	268	68	169	3	87.10
881.279.520	26.0	273	70	174	3	94.10
881.279.540	27.0	277	71	178	3	103.00
881.279.560	28.0	277	71	178	3	103.00
881.279.580	29.0	281	73	182	3	115.80
881.279.600	30.0	281	73	182	3	106.90
881.279.620	32.0	317	77	193	4	139.30
881.279.640	34.0	321	78	197	4	157.20
881.279.660	35.0	321	78	197	4	157.20
881.279.680	36.0	325	79	201	4	169.80
881.279.700	38.0	329	81	205	4	187.60
881.279.720	40.0	329	81	205	4	189.10
881.279.740	42.0	333	82	209	4	206.10
881.279.760	45.0	336	83	212	4	246.20
881.279.780	48.0	344	86	220	4	309.20
881.279.800	50.0	344	86	220	4	309.20

Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]