



- DC
- ISO 529
- DIN 13

- kurzer Schaft
- gerade Nuten
- $\varnothing 3.15\text{ mm}$ (\varnothing Schaft) aus PM

Verwendung

Für den Hand- und Maschinengebrauch.

- DC
- ISO 529
- DIN 13

- Queue courte
- Godures droites
- $\varnothing 3.15\text{ mm}$ (\varnothing queue) en métal fritté

Application

Pour utilisation manuelle ou en machine.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	\varnothing	Steigung mm Pas mm	\varnothing Schaft mm \varnothing queue mm	L mm	l Gewinde mm Long. filetée mm	Vierkant mm Carré mm	WB
								CHF/Stk CHF/pce
844.110.220	N 1110-1	M 2	0.4	2.5	41	8	2.1	20.00
844.110.280	N 1110-1	M 2.5	0.45	2.8	44.5	9.5	2.24	16.50
844.110.300	N 1110-1	M 2.6	0.45	2.8	44.5	9.5	2.24	18.00
844.110.320	N 1110-1	M 3	0.5	3.15	48	11	2.5	13.50
844.110.340	N 1110-1	M 3.5	0.6	3.55	50	13	2.8	16.30
844.110.360	N 1110-1	M 4	0.7	4	53	13	3.15	13.50
844.110.400	N 1110-1	M 5	0.8	5	58	16	4	14.70
844.110.420	N 1110-1	M 6	1	6.3	66	19	5	14.70
844.110.460	N 1110-1	M 8	1.25	8	72	22	6.3	16.50
844.110.500	N 1110-1	M 10	1.5	10	80	24	8	20.50
844.110.540	N 1210-1	M 12	1.75	9	89	29	7.1	26.50
844.110.560	N 1210-1	M 14	2	11.2	95	30	9	36.00
844.110.580	N 1210-1	M 16	2	12.5	102	32	10	42.00
844.110.600	N 1210-1	M 18	2.5	14	112	37	11.2	58.00
844.110.620	N 1210-1	M 20	2.5	14	112	37	11.2	66.00
844.110.640	N 1210-1	M 22	2.5	16	118	38	12.5	79.00
844.110.660	N 1210-1	M 24	3	18	130	45	14	90.00
844.110.680	N 1210-1	M 27	3	20	135	45	16	125.00
844.110.700	N 1210-1	M 30	3.5	20	138	48	16	156.00

Einsatz für DC-Anwendungsbereich "N", normale Werkstoffe.

Domaine d'application "N" de DC, matériaux normaux.