



- DC
- DIN 376 / 13

- Einzelschneider
- durchfallender Schaft
- mit Schälanschnitt
- gerade Nuten
- < Ø 3.15 mm (Ø Schaft) aus PM
- "V"- Oberflächenbehandelt.

Verwendung

Oberflächenbehandlung verhindert eine Kaltschweissung.
Für Werkstoffe, die zu Kaltschweissungen neigen.

- DC
- DIN 376 / 13

- 1 passe
- Queue passante
- Avec entrée à hélice
- Goujures droites
- < Ø 3.15 mm (Ø queue) en métal fritté
- Avec traitement de surface "V".

Application

Traitement de surface réduisant l'effet de soudage à froid.
Pour matériaux ayant tendance au soudage à froid.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Steigung mm Pas mm	Ø Schaft mm Ø queue mm	L mm	l Gewinde mm Long. filetée mm	Vierkant mm Carré mm	CHF/Stk CHF/pce
844.285.130	N 420V-4	M 4	0.7	2.8	70	15	2.10	20.00
844.285.140	N 420V-4	M 5	0.8	3.5	70	15	2.70	20.00
844.285.160	N 420V-4	M 6	1	4.5	80	17	3.40	20.30
844.285.180	N 420V-4	M 8	1.25	6	90	20	4.90	22.70
844.285.200	N 420V-4	M 10	1.5	7	100	22	5.50	29.20
844.285.220	N 420V-4	M 12	1.75	9	110	24	7.00	34.00
844.285.260	N 420V-4	M 16	2	12	110	30	9.00	53.50
844.285.300	N 420V-4	M 20	2.5	16	140	35	12.00	79.00
844.285.340	N 420V-4	M 24	3	18	160	39	14.50	114.00
844.285.380	N 420V-4	M 30	3.5	22	180	45	18.00	189.00

Einsatz für DC-Anwendungsbereich "N" normale Werkstoffe.

Domaine d'application "N" de DC, matériaux normaux.



- DC
- DIN 371 / 13

- Einzelschneider
- verstärkter Schaft
- mit Schälanschnitt
- gerade Nuten
- Verschleisschutzschicht "VS"

Verwendung

Kennfarbe blau (Z), für zähe Werkstoffe.

- DC
- DIN 371 / 13

- 1 passe
- Queue renforcée
- Avec entrée à hélice
- Goujures droites
- Revêtement anti-usure "VS"

Application

Code couleur: blau (Z), pour matériaux tenaces



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Steigung mm Pas mm	Ø Schaft mm Ø queue mm	L mm	l Gewinde mm Long. filetée mm	Vierkant mm Carré mm	CHF/Stk CHF/pce
844.287.100	Z 320VS-4	M 3	0.5	3.5	56	18	2.7	34.60
844.287.120	Z 320VS-4	M 4	0.7	4.5	63	21	3.4	34.90
844.287.140	Z 320VS-4	M 5	0.8	6	70	25	4.9	35.70
844.287.160	Z 320VS-4	M 6	1	6	80	30	4.9	35.70
844.287.180	Z 320VS-4	M 8	1.25	8	90	35	6.2	42.50
844.287.200	Z 320VS-4	M 10	1.5	10	100	39	8.0	49.90
844.287.210	Z 420VS-4	M 12	1.75	9	110	24	7.0	61.50
844.287.220	Z 420VS-4	M 16	2	12	110	30	9.0	94.00
844.287.225	Z 420VS-4	M 20	2.5	16	140	36	12.0	134.00

Einsatz für DC-Anwendungsbereich "Z", Gruppe 21/22/23/24/41/42/51.

Domaine d'application "Z" de DC, groupe 21/22/23/24/41/42/51.