



- DC
- ISO 529

- britisches Whitworth Gewinde (BWS - BS84)
- Einzelschneider
- mit Schälanschnitt
- gerade Nuten

Verwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch, Anwendungsbereich für Stähle, Aluminium, Messing.

- DC
- ISO 529

- Filetage anglais Whitworth (BWS-BS84)
- 1 passe
- Avec entrée à hélice
- Goujures droites

Application

Pour utilisation manuelle ou en machine, applications: aciers, aluminium, laiton.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Gänge/1" filets/1"	Ø mm	Ø Schaft mm Ø queue mm	L mm	l Gewinde mm Long. filetée mm	Vierkant mm Carré mm	CHF/Stk CHF/pce	WB
844.640.100	N 1120-4	W 1/8"	40	3.17	3.15	48	11	2.5	25.90	
844.640.120	N 1120-4	W 5/32"	32	3.96	4	53	13	3.15	31.00	
844.640.140	N 1120-4	W 3/16"	24	4.76	5	58	16	4.0	26.00	
844.640.180	N 1120-4	W 1/4"	20	6.35	6.3	66	19	5.0	26.50	
844.640.200	N 1120-4	W 5/16"	18	7.93	8	72	22	6.3	30.50	
844.640.220	N 1120-4	W 3/8"	16	9.52	10	80	24	8.0	37.50	
844.640.240	N 1220-4	W 1/2"	12	12.70	9	89	29	7.1	55.00	
844.640.260	N 1220-4	W 5/8"	11	15.87	12.5	102	32	10.0	70.00	
844.640.280	N 1220-4	W 3/4"	10	19.05	14	112	37	11.2	103.00	
844.640.320	N 1220-4	W 1"	8	25.40	18	130	45	14.0	156.00	

Einsatz für DC-Anwendungsbereich "N",
Gruppe 61/63/71/72/73/81.

Domaine d'application "N" de DC, groupe 61/63/71/72/73/81.

Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]