

## Gewindeschneideisen Z

## Filière Z

845.125



- DC
- DIN 22568 / 13

- metrisch
- vorgeschlitzt (geschlossen)
- mit beidseitigem Schälanschnitt
- nitriert, Oberflächegehärtet ca. 1100 HV

## Verwendung

Für Stähle bis 1200 N/mm<sup>2</sup>, besonders für rost- und säurebeständige Stähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle usw.

- DC
- DIN 22568 / 13

- Métrique
- Avec encoches (modèle fermé)
- Avec entrée à hélice des 2 côtés
- Exécution niturée, surface durcie env. 1100 HV

## Application

Pour aciers jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>, spécialement pour aciers résistants à l'oxydation, aciers de traitement, de cémentation, etc.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Abmessung mm Dimensions mm	Steigung mm Pas mm	WB CHF/Stk CHF/pce
845.125.100	Z 5120	M 3	20 x 5	0.50	43.00
845.125.120	Z 5120	M 3.5	20 x 5	0.60	46.40
845.125.140	Z 5120	M 4	20 x 5	0.70	40.80
845.125.160	Z 5120	M 5	20 x 7	0.80	37.90
845.125.180	Z 5120	M 6	20 x 7	1.00	37.90
845.125.200	Z 5120	M 8	25 x 9	1.25	45.90
845.125.220	Z 5120	M 10	30 x 11	1.50	55.00
845.125.240	Z 5120	M 12	38 x 14	1.75	73.00
845.125.260	Z 5120	M 14	38 x 14	2.00	74.00
845.125.280	Z 5120	M 16	45 x 18	2.00	96.50
845.125.320	Z 5120	M 20	45 x 18	2.50	99.00
845.125.360	Z 5120	M 24	55 x 22	3.00	148.00

## Gewindeschneideisen links

## Filière à gauche

845.130



- DC
- DIN 22568 / 13

- vorgeschlitzt (geschlossen)
- mit Schälanschnitt
- mit beidseitigem Schälanschnitt
- Anschnitt 1.75 x P

- DC
- DIN 22568 / 13

- Avec encoches (modèle fermé)
- Avec entrée à hélice
- Avec entrée à hélice des 2 côtés
- Amorçe 1.75 x P



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Abmessung mm Dimensions mm	Steigung mm Pas mm	WB CHF/Stk CHF/pce
845.130.100	N 510LH	M 3 LH	20 x 5	0.50	45.90
845.130.120	N 510LH	M 4 LH	20 x 5	0.70	43.60
845.130.140	N 510LH	M 5 LH	20 x 7	0.80	39.10
845.130.160	N 510LH	M 6 LH	20 x 7	1.00	39.10
845.130.180	N 510LH	M 8 LH	25 x 9	1.25	43.00
845.130.200	N 510LH	M 10 LH	30 x 11	1.50	52.50
845.130.220	N 510LH	M 12 LH	38 x 14	1.75	69.00
845.130.240	N 510LH	M 14 LH	38 x 14	2.00	70.00
845.130.260	N 510LH	M 16 LH	45 x 18	2.00	90.00
845.130.300	N 510LH	M 20 LH	45 x 18	2.50	95.00