



PRECITOOL

- PRECITOOL 106130
- ISO 10898

- ab Ø 6.0 mm mit Spannfläche, Schaft DIN 1835 B

Verwendung

Positionsgenaueres Anbohren auf NC-Maschinen. Zentrieren und Anfasen in einem Arbeitsgang. Nicht für tiefe Bohrungen geeignet.

- PRECITOOL 106130
- ISO 10898

- Dès Ø 6.0 mm avec méplat, queue DIN 1835 B

Application

Amorçage précis sur les machines CNC. Centrage et chanfreinage en une seule passe. Ne convient pas pour les perçages profonds.



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	WM CHF/Stk CHF/pce
880.585.100	3	46	12	8.10
880.585.200	4	55	12	9.10
880.585.300	5	62	14	10.10
880.585.400	6	66	16	12.90
880.585.500	8	79	21	19.00
880.585.600	10	89	25	23.80
880.585.700	12	102	30	32.70
880.585.800	16	115	37.5	52.60

Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]



PRECITOOL

- PRECITOOL 106070
- ISO 10898

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	WM CHF/Stk CHF/pce
880.565.100	4	100	12	49.50
880.565.200	5	120	15	49.70
880.565.300	6	140	20	49.80
880.565.400	8	140	25	62.50
880.565.500	10	170	25	64.50
880.565.600	12	170	30	94.00
880.565.700	16	200	35	131.00

