

Werkstoffbezeichnung HSS-Al

HSS-Al Schaftfräser werden aus einem aluminium legierten Hochleistungsschnellstahl hergestellt eine der wichtigsten Eigenschaften ist die gute Hitzeableitung. Eine spezielle Aushärtungstechnik für zu einer hohen Härte.

Spécificités des outils HSS-Al


Les fraises HSS-Al sont fabriquées en acier rapide hautes performances allié à l'aluminium, matériau possédant entre autres une bonne capacité d'évacuation de la chaleur. Un traitement spécial leur confère une grande dureté.



Schrupfräser HSS-AL

Fraises à ébaucher HSS-AL

882.240



- PRECITOOL 165000
- DIN 844

- Schneidentoleranz js14

- PRECITOOL 165000
- DIN 844

- Tolérance des arêtes de coupe js14

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Z	WM CHF/Stk CHF/pce
882.240.050	6	57	13	6	3	21.90
882.240.150	8	69	19	10	4	21.90
882.240.250	9	69	19	10	4	28.70
882.240.350	10	72	22	10	4	22.10
882.240.450	12	83	26	12	4	24.80
882.240.550	14	83	26	12	4	29.70
882.240.650	16	92	32	16	4	32.70
882.240.750	20	104	38	20	4	42.70
882.240.850	22	104	38	20	4	45.10
882.240.950	25	121	45	25	5	52.70


PRECITOOL



Schrupfräser HSS-AL

Fraises à ébaucher HSS-AL

882.243



- PRECITOOL 165005
- DIN 844

- Schneidentoleranz js14

- PRECITOOL 165005
- DIN 844

- Tolérance des arêtes de coupe js14

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Z	WM CHF/Stk CHF/pce
882.243.050	6	57	13	6	3	27.50
882.243.150	8	69	19	10	4	27.50
882.243.350	10	72	22	10	4	27.80
882.243.450	12	83	26	12	4	32.40
882.243.550	14	83	26	12	4	47.20
882.243.650	16	92	32	16	4	45.90
882.243.750	20	104	38	20	4	64.40
882.243.850	22	104	38	20	4	79.70
882.243.950	25	121	45	25	5	84.90

PRECITOOL

