



PRECITOOL

• PRECITOOL 178245

Besonders stabile Ausführung der Schneidkanten, ideal für HRC-Bearbeitung.

- Schneidentoleranz h9
- Schafttoleranz h6
- Schaft feingeschliffen (d3)

• PRECITOOL 178245

Modèle particulièrement stable d'arêtes de coupe, idéal pour l'usinage HRC

- Tolérance des arêtes de coupe h9
- Tolérance de queue h6
- Queue meulée avec précision (d3)



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	d2 mm	d3 mm	WM CHF/Stk CHF/pce
882.552.100	2.0	50	2.5	12	3.0	1.9	53.10
882.552.200	3.0	50	3	15	3.0	2.9	48.70
882.552.300	4.0	50	4	15	4.0	3.9	60.80
882.552.400	5.0	55	5	18	5.0	4.8	71.00
882.552.500	6.0	62	6	20	6.0	5.8	86.30
882.552.600	8.0	75	8	27	8.0	7.8	97.70
882.552.650	8.0	100	14	35	8.0	7.8	106.20
882.552.675	10.0	80	10	30	10.0	9.8	143.10
882.552.750	12.0	93	12	35	12.0	11.7	202.30

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]



PRECITOOL

• PRECITOOL 178250

- Schneidentoleranz h10
- Schafttoleranz h6

• PRECITOOL 178250

- Tolérance des arêtes de coupe h10
- Tolérance de queue h6



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	WM CHF/Stk CHF/pce
882.555.100	1	38	3	3.0	17.40
882.555.130	1.5	38	5	3.0	16.20
882.555.160	2	38	7	3.0	16.20
882.555.190	2.5	38	7	3.0	16.20
882.555.220	3	38	9	3.0	16.20
882.555.250	3.5	50	12	4.0	21.60
882.555.280	4	50	14	4.0	21.60
882.555.310	4.5	50	14	5.0	23.80
882.555.340	5	50	16	5.0	23.80
882.555.370	6	64	19	6.0	31.00
882.555.400	7	64	19	8.0	40.00
882.555.430	8	64	21	8.0	43.90
882.555.460	9	70	22	10.0	60.10
882.555.490	10	70	22	10.0	60.10
882.555.520	11	70	25	11.0	68.70
882.555.550	12	75	25	12.0	83.00