



Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blattterkatalog]

| KWC-No. | USGRS | Sanitas Troesch |
|---|---------|-----------------|
| 12.151.342.000FL | 726 679 | 6113 747 |
| chromeline, A 125, tubi flessibili di collegamento, con piletta, a rete | | |
| 12.151.332.000FL | 726 680 | 6113 748 |
| chromeline, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, a rete | | |

Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ con tecnologia a LED ■ Classe di efficienza B

Miscelatore a leva

- lightpin con indicazione di temperatura in tempo reale (colore light pin)
 - accensione automatica della luce al contatto
 - acqua fredda, colore lightpin: blu
 - acqua calda, colore lightpin: violetto (graduale da blu a rosso)
 - acqua bollente, colore lightpin: rosso
 - dopo l'uso: illuminazione attiva per 60 sec.
- Modalità di sicurezza
 - durante flusso acqua/dopo uso: temperatura > 45°C - colore lightpin: rosso lampeggiante
 - dopo l'uso: illuminazione attiva sopra i 38°C
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- Modulo lightpin KWC con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Entità di fornitura:
 - Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di silenziosità per la rubinetteria I

