



Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
12.151.462.000FL	726 688	chromeline, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, batteria
12.151.472.000FL	726 687	chromeline, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, a rete
12.151.482.000FL	726 689	chromeline, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, a rete sotto muro

**Miscelatore automatico, senza contatto ■ Lavabo ■
Classe di efficienza B**

- Automatica comandata
- DDSA® tecnologia a sensore, priva di radiazioni
 - touchless
 - comando senza contatto
 - Montaggio possibile sui seguenti materiali: ceramica, plastica, vetro (chidete per altri)
 - Comando microprocessore
 - con modalità di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - 10 secondi
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
 - Unità a valvole
 - a 1 via
 - per il comando di una temperatura premiscelata dall'unità avalvole
 - limitazione di temperatura
 - portata dell'acqua non regolabile
 - Tubi flessibili di collegamento 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Entità di fornitura:
 - Batteria 1.5 V alcalina AA LR6 (4x)
 - durata per 200 connessioni al giorno: 2 anni
 - Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 6.5 V / lunghezza del cavo 1100 mm
 - Alimentatore di rete per incasso 100-240 V / tensione di esercizio 6.5 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di silenziosità per la rubinetteria I

<p>Z.536.034</p>	<p>Z.635.649 M18.5x1</p>	<p>M18.5x1 Z.634.729</p>	<p>Z.635.581</p> <p>CH/EU: Z.635.582</p> <p>L= 1100 mm / 31 1/2"</p>
<p>M10</p> <p>Z.635.585 L 400 mm</p> <p>3/8"</p> <p>Z.636.943</p>	<p>Z.535.967</p> <p>Z.635.584 L 600 mm</p> <p>1/2"</p>	<p>M10</p> <p>Z.635.584 L 600 mm</p> <p>1/2"</p>	<p>Z.635.646</p> <p>Z.635.583</p>