



KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
26.156.203.000	726 629	
chromeline, AD 153, A 300, con doccia e flessibile		

### Miscelatore termostatico ■ Sistema doccia

#### Sistema doccia KWC ONO

- smartControl - dispositivo di risparmio acqua
- touchControl - il corpo del rubinetto non diventa mai bollente
- touchControl - il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua non diventa mai bollente, accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- touchControl - doccetta non diventa mai bollente
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- hotControl - maniglia di selezione della temperatura con protezione anti-scottatura 38 °C
- Manopola ruotabile per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione altezza arrestabile
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40
- Entità di fornitura:
  - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
  - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Soffione a snodo KWC PIATTO R240
  - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

Portata 12 l/min (3 bar)

Classe di silenziosità per la rubinetteria I

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di silenziosità per la rubinetteria I