



KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
<b>11.654.003.000</b>	726 841	chromeline, A 175, a rete
<b>11.654.004.000</b>	726 842	chromeline, A 225, a rete
<b>39.004.500.931</b>	726 893	

**Miscelatore automatico ■ Set di montaggio finale ■  
Cucina ■ Lavabo ■ con tecnologia a LED ■  
Classe di efficienza B**

**Elettronica comandata**

- tecnologia touch light PRO
- tip'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Comando microprocessore
  - tip'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - tip'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - tip'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con modalità di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
  - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
  - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a cura del cliente
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"

**Entità di fornitura:**

- Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro 39.004.500.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)

Classe di silenziosità per la rubinetteria I

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blattmerkatalog]