



Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]

KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
20.657.234.000	726 803	chromeline, A 200, a rete sotto muro, con doccia, flessibile e supporto
Z.636.183	726 894	

Rubineria per cucina e bagno

Miscelatore automatico ■ Set di montaggio finale ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca ■ con tecnologia a LED

- Elettronica comandata
 - tecnologia touch light PRO
- tip'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Comando microprocessore
 - tip'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - tip'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - tip'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con modalità di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
 - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)

- Filettatura raccordo 1/2"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e doccia: a cura del cliente
- Entità di fornitura:
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Bocca per vasca
 - Raccordo per tubo flessibile
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate www.kwc.ch per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di silenziosità per la rubinetteria I
 Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
 Uscita doccia: Classe di silenziosità per la rubinetteria I